

STRIPPER

usuwanie i renowacja
powłok ochronnych



pH 12,5±0,5



SPOSÓB UŻYCIA:

- ▲ Mycie okresowe: w zależności od stopnia zabrudzenia stosować roztwór 250-350 ml na 10 l wody.
- ▲ Mycie gruntowne i strippowanie: w zależności od grubości starych powłok akrylowych i stopnia zabrudzenia rozcieńczyć 500 ml - 2 l na 10 l wody.
- ▲ Rozprowadzić roztwór na powierzchni, odczekać ok. 5-15 min. i zebrać rozpuszczony brud.

z dumą
wyprodukowane
w Polsce

www.medisepsept.pl
www.mediclean.pl



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

MG 120 Top Scrub

Preparat do gruntownego czyszczenia
i usuwania górnych warstw
powłok ochronnych

Zastosowanie: Preparat oparty na specjalnej kompozycji detergentów i rozpuszczalników. Idealny do gruntownego czyszczenia podłóg oraz usuwania górnych warstw powłok polimerowych, woskowanych i emulsyjnych z posadzek z PCV, lastrico, gresu i kamienia. Zalecany do doczyszczania delikatnych podłóg np. w halach sportowych. Eliminuje pozostałości olejów, tłuszczów, ziemi, sadzy. Może być stosowany jako lekki stripper, w szczególności na posadzkach wrażliwych na środki alkaliczne. Sprawdza się zarówno przy czyszczeniu maszynowym, jak i ręcznym. Tylko do użytku profesjonalnego.

**DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:**
butelka 1 L
kanister 5 L



Producent: Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel: 81 535 22 22, www.medisepsept.pl