


STRIPPER

usuwanie
powłok ochronnych



pH 13,5±0,5



SPOSÓB UŻYCIA:

- W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać od 0,5 l do 2,5 l na 10 l wody.
- Roztwór nanieść na powierzchnię, pozostawić ok. 5-15 minut, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.

z dumą
wyprodukowane
w Polsce

www.medisepit.pl
www.mediclean.pl



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

MG 121 Deep Scrub

Preparat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (laticco, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit)

Zastosowanie: Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Preparat niskopięniący. Odpowiedni do mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku profesjonalnego.

**DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:**
butelka 1 L
kanister 5 L



Producent: Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel: 81 535 22 22, www.medisepit.pl